



TWIGGY I G[®]

Skleněný infrapanel

Výkonný, elegantní a doopravdy tenký!

- Nejtenčí skleněný infrapanel na trhu
- Výkon 1000 Wattů v pouhých 10 mm
- Vysoce účinná technologie InfraGlass[®]
- Exkluzivní tepelný komfort během několika minut
- Využití jako hlavní bezúdržbový zdroj vytápění
- Snadná instalace a zapojení typu „Plug and Play“



Nižší
váha



Menší
rozměry



Více
tepla

Produktová řada skleněných infrapanelů

Twiggy TG[®]

Nejtenčí infrapanel na trhu Twiggy TG[®] je naším dalším krokem ve vývoji designových skleněných infrapanelů. Sofistikovaná nanotechnologie ThermoGlass[®] dosahuje i při malých rozměrech a nízké váze **vyšší účinnosti nežli běžně používané typy infratopení** a je až **o 40 % efektivnější** nežli standardní konvekční topení. Twiggy TG[®] je díky elegantnímu designu a vysokému výkonu ideálním řešením pro úsporné a komfortní sálavé vytápění.

| TTG 04 | TTG 06 | TTG 08 | TTG 11 |
|--|---|---|---|
| Příkon | | | |
| 440 W | 660 W | 880 W | 1100 W |
| Proud | | | |
| 1,9 A | 2,9 A | 3,8 A | 4,8 A |
| Napětí | | | |
| 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Stupeň krytí | | | |
| IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Rozměry (mm) | | | |
|  |  |  |  |
| 805x125x10 | 805x185x10 | 805x235x10 | 805x295x10 |
| Hmotnost | | | |
| 2,0 kg | 2,9 kg | 3,7 kg | 4,6 kg |
| Vytápěná plocha* | | | |
| 6,5 m ² | 10,0 m ² | 13,0 m ² | 16,5 m ² |
| Cena s DPH | | | |
| 5 650,- Kč | 6 350,-Kč | 6 750,- Kč | 7 700,- Kč |

* Uvedená hodnota vytápěné plochy je pouze orientační údaj, který platí u pravidelně vytápěné místnosti. V případě občasného a krátkodobého vytápění chladné místnosti je nutné zvolit panel nebo soustavu panelů s vyšším příkonem.



180°C

povrchová
teplota skla

InfraGlass, s.r.o.
Trojická 437/20
120 00 Praha 2

Tel.: +420 224 919 903
E-mail: info@infraline.cz
www.infraline.cz

www.pion.cz



RoHS